کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن شل دروموس بی Shell Dromus B

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: روغن برش، تراش و فلزکاری

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	امولسیون‌پذیر (محلول در آب)	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی جهت ماشین‌کاری فولاد و چدن: روغن شل دروموس بی .Shell Dromus B

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- Shell Dromus B جلوگیری از سایش و زنگ زدگی مناسب روانکاری ماشین کاری آلومینیوم و ماشین کاری عمومی خنک کننده فلز دارای امولسیون پایدار مقاوم به آب های رقیق کننده مناسب برای روانکاری ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع سیال و گرید	—	امولسیون‌پذیر (محلول در آب)
نوع پایه (محلول/خالص)	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
pH امولسیون (۵ درصد)	—	9.0 – 9.4 (در امولسیون ۵٪)
نسبت اختلاط با آب	—	۳٪ تا ۸٪ در آب صنعتی

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰