گریس شل گادوس Shell Gadus S2 U460L 2

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-30161

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	—	معدنی + رس معدنی	10°C- تا 180°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس شل گادوس Shell Gadus S2 U460L 2؛ گریس نسوز برای بازه‌ی دمایی 10°C- تا 180°C ، با قوام NLGI 2 ، بر پایه‌ی معدنی + رس معدنی از شل.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید NLGI	—	2
نوع غلیظ کننده	—	رس معدنی (Clay)
نوع روغن پایه	—	معدنی
ویسکوزیته سینماتیک @ 40°C	—	460 cSt
ویسکوزیته سینماتیک @ 100°C	—	35 cSt
نفوذ کار شده @ 25°C	—	265–295 (0.1 mm)
نقطه چکه	—	300°C
محدوده دمایی کاری	—	10°C- تا 180°C
استانداردهای آزمون	—	IP 50, IP 71, IP 396, ASTM D217
محدوده دمایی	—	10°C- تا 180°C (با احتیاط تا بیش از 200°C)
استانداردها	—	ASTM D217, IP 50/71/396
غلیظ کننده غیرصابونی معدنی (رس)	بدون نقطه چکه — در دماهای بالا ذوب نمی شود و ساختار خود را بدون فروپاشی حفظ می کند	

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰