گریس صنعتی شل گادوس Shell Gadus S2 V100 1

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: گریس صنعتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-22-SGS2V1001

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	NLGI 1	معدنی + صابون لیتیوم	تا +130°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس چندمنظوره لیتیومی شل Gadus S2 V100 1 با قوام NLGI 1 مناسب سیستم‌های گریس‌کاری مرکزی و یاتاقان‌ها.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- یاتاقان‌های غلتشی و لغزشی صنعتی، سیستم‌های گریس‌کاری مرکزی، الکتروموتورها و پمپ‌ها
- تجهیزات صنعتی و کشاورزی با بار متوسط، اتصالات و مفاصل عمومی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه قوام NLGI	—	1
نوع صابون	—	Lithium hydroxystearate
روغن پایه	—	Mineral
گرانروی روغن پایه در 40°C	—	100 cSt
گرانروی روغن پایه در 100°C	—	11 cSt
نفوذپذیری کارکرده @25°C	—	310-340 (0.1 mm)
نقطه قطره‌ای	—	180 °C
حداکثر دمای کارکرد	—	+130 °C

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰