گریس شل گادوس shell gadus s2 v100 3

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: گریس صنعتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-22-9630

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	—	معدنی + لیتیوم هیدروکسی استئارات	تا +130°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس شل گادوس shell gadus s2 v100 3؛ گریس صنعتی با محدوده‌ی دمای کاری تا +130°C ، در درجه‌ی NLGI 3 ، با ترکیب معدنی + لیتیوم هیدروکسی استئارات از شل.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس صنعتی با قوام NLGI 3.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید NLGI	—	3
نوع غلیظ کننده	—	لیتیوم هیدروکسی استئارات
نوع روغن پایه	—	معدنی (Mineral)
ویسکوزیته کینماتیک °C۴۰	—	100 cSt
ویسکوزیته کینماتیک °C۱۰۰	—	11 cSt
نفوذ مخروطی پس از کار (Worked Penetration) @25°C	—	220–250 dmm
نقطه چکیدگی (Dropping Point)	—	180°C
محدوده دمایی کاری پیشنهادی	—	تا +130°C
NLGI	—	3
نوع پایه روغن	—	معدنی
نفوذ مخروطی @25°C	—	220-250 dmm
نقطه چکیدگی	—	180°C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

گریس توتال مالتیس Total Multis 3 — معادل مستقیم هم‌گرید
گریس ایرانول کاما CAMA 3 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰