# گریس شل گادوس shell gadus s2 v220 00

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-12860

| برند تولیدکننده | گرید / مشخصه فنی | نوع پایه / ساختار | دما و بسته‌بندی |
|---|---|---|---|
| شل (Shell) | — | معدنی + لیتیوم هیدروکسی استئارات | -20 تا +100 درجه سانتی گراد |

## ۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای جهت نقاط دوردست (با سیستم مرکزی): گریس شل گادوس shell gadus s2 v220 00.

## ۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 00.

## ۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

| مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی | روش آزمون استاندارد | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration) | — | 400 – 430 (0.1 mm) |
| گرید NLGI | — | 00 |
| نوع تغلیظ کننده | — | لیتیوم هیدروکسی استئارات |
| نوع روغن پایه | — | معدنی (Mineral) |
| ویسکوزیته روغن پایه (cSt در 40°C) | — | 220 |
| محدوده دمای کاری | — | -20 تا +100 درجه سانتی گراد |
| افزودنی های ویژه | — | فشار شدید (EP) |
| پایه صابونی | — | لیتیم |
| روغن پایه | — | معدنی |
| رنگ | — | قهوه ای روشن/قهوه ای تیره |
| تغلیظ کننده لیتیومی | تضمین کننده چسبندگی مناسب به سطوح فلزی و ایجاد لایه محافظ بادوام | |

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰