گریس شل گادوس shell gadus s3 wirerope

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: گریس صنعتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-22-30243

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	—	روغن معدنی + لیتیوم	۱۵- تا ۷۰°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس شل گادوس shell gadus s3 wirerope؛ گریس با محدوده‌ی دمای کاری ۱۵- تا ۷۰°C ، بر پایه‌ی روغن معدنی + لیتیوم، با قوام NLGI 000 از شل.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس صنعتی با قوام NLGI 000.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
قوام NLGI	—	000
رنگ	—	مشکی (Black)
نوع صابون (غلیظ کننده)	—	لیتیوم (Lithium)
ویسکوزیته کینماتیک در ۴۰°C	—	۱۳۰ mm²/s
ویسکوزیته کینماتیک در ۱۰۰°C	—	۱۰ mm²/s
نقطه چکش (Dropping Point)	—	۱۷۰°C
Timken OK Load	—	27
نفوذپذیری (Penetration) پس از کار در ۲۵°C	—	۴۶۰ (دهم میلی متر)
محدوده دمایی کاری (سرعت نرمال)	—	۱۵- تا ۷۰°C
محدوده دمایی کاری (۷۵٪ سرعت)	—	۱۵- تا ۹۰°C
نوع پایه روغن	—	روغن معدنی (Mineral Oil)
روانکار جامد	—	گرافیت + مولیبدن دی سولفید

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

گریس توتال مالتیس زد اس Total Multis ZS 000 — معادل مستقیم هم‌گرید
گریس فوکس رنولیت Fuchs Renolit LZR 000 — معادل مستقیم هم‌گرید
گریس بی پی Energrease ZS 000 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰