روغن گردشی شل مورلینا shell morlina s2 bl 10

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: روغن گردشی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-09-12449

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	ISO VG 10	معدنی تصفیه شده با حلال	-22°C تا +302°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای جهت محورهای پرسرعت (مطابق دفترچه): روغن گردشی شل مورلینا shell morlina s2 bl 10 با پایه‌ی معدنی تصفیه شده با حلال.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن گردشی نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 10 و پایه معدنی تصفیه شده با حلال مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته ISO	—	ISO VG 10
ویسکوزیته کینماتیک در ۴۰°C	—	۱۰ mm²/s
ویسکوزیته کینماتیک در ۱۰۰°C	—	۲٫۳ mm²/s
دانسیته در ۱۵°C	—	۸۸۱ kg/m³
نقطه اشتعال (COC)	—	۳۰۲ °F (۱۵۰ °C)
نقطه ریزش	—	-۲۲ °F (-۳۰ °C)
آزمون زنگ زدگی (آب شور)	—	Pass
آزمون کنترل اکسیداسیون TOST	—	۲۰۰۰+ ساعت
آزمون کنترل اکسیداسیون RPVOT	—	۳۰۰ دقیقه
نوع پایه	—	معدنی تصفیه شده با حلال
نوع افزودنی	—	ضد سایش و ضد اکسیداسیون (بدون روی)
استاندارد/تاییدیه	—	Fives Cincinnati P-62 (ISO VG 10)

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰