کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن شل مایسلا Shell Mysella S5 S 40

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: روغن موتور گازسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	SAE 40	سنتتیک (PAO / XHVI)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن شل مایسلا Shell Mysella S5 S 40 برای موتورهای گازی صنعتی با گاز طبیعی، با گرید SAE 40 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- موتورهای گازسوز صنعتی چهارزمانه تنفس طبیعی و توربوشارژ در نیروگاه‌های مقیاس کوچک (CHP)
- صنایع نفت و گاز، گلخانه‌ها و تصفیه‌خانه‌ها.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 40
نوع روغن پایه	—	سنتتیک (PAO / XHVI)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن موبیل اس اچ سی پگاسوس Mobil SHC Pegasus 40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهتام BEHTAM GENOGAS LA FULLY-SYNTHETIC 40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل مایسلا Shell Mysella S5 N 40 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰