روغن کمپرسور سرمایشی شل Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 46

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: روغن برودتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-11-SRS2FRA46

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	ISO VG 46	معدنی پارافینی تصفیه‌شده	-39°C تا +218°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن کمپرسور تبرید شل S2 FR-A 46 بر پایه پارافینی برای سیستم‌های آمونیاکی (R717).

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- کمپرسورهای رفت‌وبرگشتی و اسکرو آمونیاکی، سردخانه‌ها و کارخانه‌های یخ‌سازی
- سیستم‌های تبرید صنایع غذایی و لبنی، سیستم‌های تبرید صنعتی بزرگ، چیلرهای آمونیاکی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 46
گروه روغن برودتی	—	KAA, KE
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	46 mm²/s
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	6.7 mm²/s
نقطه اشتعال (COC)	—	218 °C
نقطه ریزش	—	-39 °C
چگالی @15°C	—	859 kg/m³
مبرد سازگار	—	آمونیاک (R717)

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰