روغن دنده شل Shell Spirax S2 A 90

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-02-SSPS2A90

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	SAE 90	معدنی (Mineral)	-18°C تا +180°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن دنده شل Shell Spirax S2 A 90 با سطح کارایی API GL-5 برای اکسل و دیفرانسیل هیپوئید.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- دیفرانسیل و اکسل‌های هیپوئید خودروهای سنگین، اکسل و توپی چرخ ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی
- گیربکس‌های دستی و انتقال قدرتی که سازنده روغن GL-5 توصیه کرده است
- ماشین‌آلات کشاورزی با الزام روغن دنده GL-5، دنده‌های تحت بار ضربه‌ای

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه گرانروی SAE	—	90
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	145 mm²/s
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	14.3 mm²/s
شاخص گرانروی (VI)	—	96
چگالی @15°C	—	909 kg/m³
نقطه اشتعال (COC)	—	180 °C
نقطه ریزش	—	-18 °C
سطح کارایی API	—	API GL-5

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰