روغن دنده شل Shell Spirax S2 G 140

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-02-SSPS2G140

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	SAE 140	معدنی (Mineral)	-9°C تا +199°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن دنده شل Shell Spirax S2 G 140 با سطح کارایی API GL-4 برای گیربکس دستی.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- گیربکس‌های دستی خودروهای سنگین و سبک
- اکسل‌ها و دیفرانسیل‌هایی که روغن GL-4 توصیه شده است
- گیربکس ماشین‌آلات کشاورزی و راه‌سازی، جعبه‌دنده‌های فرمان و انتقال قدرت

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه گرانروی SAE	—	140
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	340 mm²/s
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	25.1 mm²/s
شاخص گرانروی (VI)	—	96
چگالی @15°C	—	918 kg/m³
نقطه اشتعال (COC)	—	199 °C
نقطه ریزش	—	-9 °C
سطح کارایی API	—	API GL-4

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰