روغن هیدرولیک شل تلوس shell tellus s2 v 32

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-01-10285

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	ISO VG 32	معدنی	نقطه ریزش -39°C، نقطه اشتعال 210°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک شل تلوس shell tellus s2 v 32 برای ماشین‌آلات سیار در فصل سرد؛ گرید ISO VG 32 و پایه‌ی معدنی.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- یونیت‌های هیدرولیک پرفشار صنعتی، پرس‌های هیدرولیک، دستگاه‌های تزریق پلاستیک
- ماشین‌ابزارهای CNC، خطوط نورد فولاد و سیستم‌های هیدرولیک ماشین‌آلات راهسازی و معدنی.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته ISO	—	32
نوع سیال ISO	—	HV
ویسکوزیته سینماتیک @40°C	—	32 cSt
ویسکوزیته سینماتیک @100°C	—	6.1 cSt
ویسکوزیته سینماتیک @-20°C	—	1300 cSt
شاخص ویسکوزیته (VI)	—	143
نقطه اشتعال (COC)	—	210°C
نقطه ریزش	—	-39°C
چگالی @15°C	—	872 kg/m³
قدرت دی الکتریک (حداقل)*	—	30 kV
نوع پایه	—	معدنی
استانداردها	—	ISO 11158 HV, DIN 51524-3, ASTM D6158

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن صنعتی بهران هیدورلیک T 32 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰