کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن شل توربو تی Shell Turbo Oil T 46

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: روغن توربین

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	ISO VG 46	معدنی هیدروتریت	نقطه ریزش زیر ۱۲- درجه سانتی گراد، نقطه ...

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن شل توربو تی Shell Turbo Oil T 46 برای توربین‌های بخار و گاز نیروگاهی، با گرید ISO VG 46 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن توربین نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 46 و پایه معدنی هیدروتریت مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته ISO	—	46
ویسکوزیته کینماتیک °C۴۰	—	46 mm²/s
ویسکوزیته کینماتیک °C۱۰۰	—	6.6 mm²/s
شاخص ویسکوزیته (VI)	—	نامشخص (دیتاشیت ذکر نکرده)
رنگ	—	L 0.5
نقطه ریزش	—	< -12 °C
نقطه اشتعال (COC)	—	220 °C
عدد اسیدی کل (TAN)	—	0.05 mg KOH/g
کف زایی توالی I	—	30/Nil ml
کف زایی توالی II	—	20/Nil ml
کف زایی توالی III	—	30/Nil ml
رهاسازی هوا	—	4 دقیقه

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توربین بهران توربین 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موبیل Mobil DTE 746 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توتال پرسلیا جی تی Total Preslia gt 46 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰