گریس اس کا اف SKF LGED 2

تولیدکننده: اس کا اف (SKF) | گروه صنعتی: گریس خوراکی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-24-37948

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اس کا اف (SKF)	—	PFPE + PTFE	-30 تا 240+ °C (-22 تا 464+ °F)

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای برای تجهیزات بسته‌بندی غذا و نوشیدنی: گریس اس کا اف SKF LGED 2.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس خوراکی با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
کد محصول	—	LGED 2/(pack size)
کد DIN 51825	DIN 51825	KFK2U-30
کلاس NLGI	—	2
نوع غلیظ کننده	—	PTFE
رنگ	—	Off white
نوع پایه	—	PFPE (Synthetic fluorinated polyether)
محدوده دمایی کاری	—	-30 تا 240+ °C (-22 تا 464+ °F)
نقطه چکه	—	>300 °C (>570 °F)
ویسکوزیته روغن پایه °C۴۰	—	460 mm²/s
ویسکوزیته روغن پایه °C۱۰۰	—	42 mm²/s
نفوذ ۶۰ ضربه (DIN ISO 2137)	DIN ISO 2137	265–295 (10 -1 mm)
نفوذ ۱۰۰,۰۰۰ ضربه	—	271 (10 -1 mm)

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰