کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس اس کا اف2 SKF lgep

تولیدکننده: اس کا اف (SKF) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اس کا اف (SKF)	—	معدنی + صابون لیتیوم	−20 تا +110°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس اس کا اف2 SKF lgep برای بیرینگ‌های کانوایر و غلتک‌ها.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید NLGI	—	2
نوع غلیظ کننده	—	صابون لیتیوم
نوع پایه روغن	—	معدنی
رنگ	—	قهوه ای روشن
محدوده دمایی کاری	—	−20 تا +110°C
نقطه چکه (Dropping point)	—	>180°C
ویسکوزیته روغن پایه @40°C	—	200 mm²/s
ویسکوزیته روغن پایه @100°C	—	16 mm²/s
نفوذ 60 ضربه (Penetration)	—	265–295 (10⁻¹ mm)
نفوذ پس از 100,000 ضربه	—	حداکثر 50+ (10⁻¹ mm)
پایداری غلتشی 50 ساعت @80°C	—	حداکثر 50+ (10⁻¹ mm)
مقاومت در برابر آب شویی DIN 51807/1	DIN 51807/1	حداکثر 1

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰