کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس اس کا اف SKF LGFQ 2

تولیدکننده: اس کا اف (SKF) | گروه صنعتی: گریس خوراکی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اس کا اف (SKF)	—	معدنی + صابون لیتیوم	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای برای یاتاقان‌های کانوایر و غلتک‌ها: گریس اس کا اف .SKF LGFQ 2

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• skf LGFQ 2 یک گریس خوراکی با کیفیت تولید شده با تغلیظ کننده کمپلکس سولفونات کلسیم قابل استفاده در پرس پلت (غذای حیوانات خانگی

• شکر

• نمک) و میکسرها مناسب استفاده سیستم های روانکاری متمرکز و آسیا ب ها کارایی در بازه دمایی -40 تا 140 درجه سانتی گراد قهوه ای رنگ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	معدنی + صابون لیتیوم
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

گریس توتال نواستان ایکس اس Total Nevastane XS 80 — معادل مستقیم هم‌گرید
گریس فوکس کسیدا FUCHS Cassida FM Grease HD 2 — معادل مستقیم هم‌گرید
گریس موبیل Mobil Grease FM 222 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰