کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس اس کا اف SKF lgmt 2

تولیدکننده: اس کا اف (SKF) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اس کا اف (SKF)	—	معدنی + صابون لیتیوم	کارتریج / سطل ۱۵کیلوگرم / بشکه ۱۸۰کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس اس کا اف SKF lgmt 2 برای شاسی، گریس‌خورها و مفاصل ماشین‌آلات.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- یک گریس صنعتی باکیفیت عالی تولید شده با تغلیظ کننده صابون لیتیم مناسب بلبرینگ چرخ خودرو
- نوار نقاله و موتورهای الکتریکی کوچک قابل استفاده در تجهیزات کشاورزی و فن های صنعتی کارایی در بازه دمایی -30 تا 120 درجه سانتی گراد پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی قهوه ای مایل به قرمز

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	معدنی + صابون لیتیوم
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰