گریس اس کا اف SKF lgwa 2

تولیدکننده: اس کا اف (SKF) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-13484

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اس کا اف (SKF)	—	معدنی + لیتیوم کمپلکس	۳۰- تا ۱۴۰°C+ (۲۰- تا ۲۸۵°F+)

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس اس کا اف SKF lgwa 2 برای یاتاقان‌های الکتروموتورهای داغ.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
حجم بسته	—	کد محصول کاربرد
تیوب ۲۰۰ گرم	—	LGWA 2/0.2 مصرف کم حجم، تعمیرات موردی
کارتریج ۴۲۰ میلی لیتر	—	LGWA 2/0.4 پمپ گریس دستی، استفاده تعمیرگاهی
قوطی ۱ کیلوگرم	—	LGWA 2/1 تعمیرگاه های کوچک، کارگاه های صنعتی
قوطی ۵ کیلوگرم	LGWA 2/5 کارگاه های تعمیرات سنگین، ناوگان های کوچک	
سطل ۱۸ کیلوگرم	—	LGWA 2/18 کارخانه ها، ناوگان های بزرگ
بشکه ۵۰ کیلوگرم	—	LGWA 2/50 صنایع سنگین، مصرف حجم بالا
بشکه ۱۸۰ کیلوگرم	—	LGWA 2/180 صنایع بزرگ، سیستم های روانکاری متمرکز
کد محصول	—	LGWA 2 (+ شناسه حجم)
رده NLGI	—	2
غلیظ کننده	—	لیتیوم کمپلکس
نوع روغن پایه	—	معدنی

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰