روغن کمپرسور SL68 سانیسو

تولیدکننده: سانیسو (Suniso) | گروه صنعتی: روغن برودتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-11-14879

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
سانیسو (Suniso)	ISO VG 68	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن کمپرسور SL68 سانیسو؛ روغن کمپرسور تبرید با گرید ISO VG 68 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral) از سانیسو.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن برودتی نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 68 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
چگالی در 15 درجه	—	0.960
شاخ گرانروی	—	68
ویسکوزیته در 40 درجه	—	68
ویسکوزیته در 100 درجه	—	9.1
دمای فلش	—	252درجه
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع پایه (POE/AB/Mineral)	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن کمپرسور سرمایشی لوناریا اس اچ Total Lunaria SH 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل رفریجریتر اس 2 اف آر ای Refrigeration Oil S2 FR-A 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهران سرد ویژه ۶۸ — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰