کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن پایه SN500

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن پایه

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	SN 500	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-97°C تا +92°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن پایه SN500 یک روغن مینرال گرید ۱ با گرانروی بالا است که برای تولید انواع روانکار صنعتی، روغن موتور، گریس و روغن دنده استفاده می شود.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن پایه SN500 یک روغن مینرال گرید ۱ با گرانروی بالا است که برای تولید انواع روانکار صنعتی
- روغن موتور، گریس و روغن دنده استفاده می شود.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی در 100°C	—	ASTM D445 11.5 ~ 12.5
شاخص گرانروی (VI)	—	ASTM D2270 90 ~ 95
نقطه اشتعال	—	ASTM D92 >220
نقطه ریزش	—	ASTM D97 < -6
رنگ ASTM	—	ASTM D1500 2.0 ~ 2.5
چگالی در 15°C	—	ASTM D1298 0.880
ویسکوزیته سینماتیک در 40°C	—	ASTM D445 110 ~ 125
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	SN 500
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-97°C تا +92°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰