روغن دنده , واسکازین شل Spirax S6 AXME 80W-140

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-02-12790

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	SAE 80W-140	سنتتیک تمام	40°C تا +201°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن دنده , واسکازین شل Spirax S6 AXME 80W-140 برای جعبه‌دنده‌ی کامیون و اتوبوس، در گرید SAE 80W-140 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- گیربکس‌های دستی و نیمه‌اتوماتیک سنکرونیزه، اکسل‌های عقب
- دیفرانسیل‌های هیپوئید و سیستم‌های انتقال قدرت کامیون‌ها، کشنده‌ها
- اتوبوس‌ها و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته SAE	—	80W-140
نوع پایه	—	سنتتیک تمام
چگالی (Gravity, °API)	—	23.6
ویسکوزیته کینماتیک در ۴۰°C (mm²/s)	—	۲۷۱
ویسکوزیته کینماتیک در ۱۰۰°C (mm²/s)	—	۳۰٫۵
ویسکوزیته در ۱۸-°C (cP)	—	۲۰۵۰۰
ویسکوزیته در ۲۶-°C (cP)	—	۷۵۰۰۰
شاخص ویسکوزیته (VI)	—	۱۴۶
نقطه اشتعال (°C)	—	۲۰۱
نقطه ریزش (°C)	—	< -۴۰
بار قابل قبول Timken OK Load (lbf)	—	۸۵
FZG Gear Test (Stage Pass)	—	۱۲

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰