تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-11-14881

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن سانیسو اس ال suniso sl 32

تولیدکننده: سانیسو (Suniso) | گروه صنعتی: روغن برودتی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
سانیسو (Suniso)	ISO VG 32	سنتتیک (POE)	نقطه ی ریزش -48°C، نقطه ی اشتعال 235°C — ...

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن سانیسو اس ال suniso sl 32 برای کمپرسورهای تبرید خانگی و تجاری سبک (مطابق توصیه‌ی سازنده)، در گرید ISO VG 32 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن برودتی نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 32 و پایه سنتتیک (POE) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO)	—	VG 32
نوع پایه روغن	—	سنتتیک (POE)
ویسکوزیته کینماتیک @ 40°C	—	32.0 cSt
ویسکوزیته کینماتیک @ 100°C	—	5.8 cSt
شاخص ویسکوزیته (VI)	—	125
نقطه اشتعال (Flash Point)	—	235°C
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-48°C
چگالی @ 15°C	—	0.980 g/cm³
رنگ	—	L0.5
خوردگی مس @ 3hrs × 100°C	—	1a
محتوای آب (Water ppm)	—	<100 ppm
گازهای مبرد سازگار	R-134a، R-404A، R-407C، R-410A، R-507، R-509a/b	

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن فوکس رنیسو Fuchs RENISO TRITON SEZ 32 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موبیل Mobil EAL Arctic 32 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰