تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-04-13491

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن توربین اسو Teresstic T 46

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن توربین

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	ISO VG 46	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-30°C تا +218°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی روغن توربین اسو Teresstic T 46 از برند اصلی (OEM) در گروه روغن توربین :

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن توربین نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 46 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی cSt 40 °C	—	46
گرانروی cSt 100 °C	—	6.8
دانسیته در 15 °C	—	0.87
شاخص گرانروی	—	100
نقطه اشتعال °C	—	218
نقطه ریزش °C	—	-30
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 46
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-30°C تا +218°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع توربین (گازی/بخار/آبی)	—	توربین گازی، بخار و سیکل ترکیبی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توربین بهران توربین 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موبیل Mobil DTE 746 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل توربو Shell Turbo T 46 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰