گریس تگزاکو Texaco COUPLING GREASE

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-15673

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	—	مینرال + لیتیوم	10°C- تا 120°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس تگزاکو Texaco COUPLING GREASE؛ گریس صنعتی بر پایه‌ی مینرال + لیتیوم، با قوام NLGI 0 ، برای بازه‌ی دمایی 10°C- تا 120°C .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 0.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
NLGI Grade	—	0/1
کد محصول	—	1912
نوع غلیظ کننده	—	لیتیوم
ظاهر	—	قهوه ای، صاف و چسبنده
نوع روغن پایه	—	مینرال
ویسکوزیته روغن پایه در 40°C	—	612-748 mm²/s
ویسکوزیته روغن پایه در 100°C	—	25.0 mm²/s
Penetration (کار شده)	—	330 mm/10
نقطه قطره (Drop Point)	—	>160°C
مقاومت در برابر آب (استاتیک)	—	0/0
خوردگی مس (24h/100°C)	—	1
جدایش روغن گریز از مرکز	—	<3.0 vol%

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰