کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس تگزاکو نواتکس ای پی texaco novatex heavy ep0

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	—	معدنی + صابون لیتیوم	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس تگزاکو نواتکس ای پی texaco novatex heavy ep0؛ گریس صنعتی با محدوده‌ی دمای کاری -40°C تا +120°C ، در درجه‌ی NLGI 0 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- texaco novatex heavy ep0 یک گریس صنعتی باکیفیت عالی تولید شده با روغن پایه معدنی پلیمری و مواد افزودنی ویژه مناسب روانکاری یاتاقان های متوسط تا سنگین قابل استفاده در صنایع سنگین
- دریایی
- کشاورزی و ساخت و ساز کارایی در بازه دمایی -40 تا 120 درجه سانتی گراد زرد-قهوه ای رنگ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 0
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	355 – 385 (0.1 mm)
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	معدنی + صابون لیتیوم
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰