تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-01-10658

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن توتال بیوهیدران اف جی Total Biohydran FG 46

تولیدکننده: توتال (Total) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
توتال (Total)	ISO VG 46	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-21°C تا +236°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای از توتال برای پرس‌های هیدرولیک و ماشین‌های تزریق: روغن توتال بیوهیدران اف جی .Total Biohydran FG 46

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن هیدرولیک نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 46 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	49 10
شاخص گرانروی	—	195
نقطه اشتعال °C	—	236
نقطه ریزش °C	—	-21
دانسیته در 15 °C kg/m	—	911
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 46
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-21°C تا +236°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰