روغن توتال کارتر بیو Total Carter BIO 220

تولیدکننده: توتال (Total) | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-02-61002

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
توتال (Total)	ISO VG 220	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-39°C تا +284°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن توتال کارتر بیو Total Carter BIO 220 مناسب جعبه‌دنده‌های صنایع غذایی و بسته‌بندی (در صورت گرید مناسب)، در گرید ISO VG 220 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- گیربکس‌های صنعتی شافت موازی، هلیکال، مخروطی (Bevel)، سیاره‌ای و حلزونی در صنایع فولاد
- سیمان، معدن، کاغذسازی، کانوایرها، همزن‌ها و اکسترودرها.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
چگالی در 15 درجه سانتی گراد	–	1000 کیلوگرم بر متر مکعب
ویسکوزیته در 40 درجه سانتی گراد	–	218.5 میلی متر مربع بر ثانیه
ویسکوزیته در 100 درجه سانتی گراد	–	25.4 میلی متر مربع بر ثانیه
شاخص ویسکوزیته	–	147
نقطه اشتعال	–	284 درجه سانتی گراد
نقطه ریزش	–	منفی 39 درجه سانتی گراد
گرید ویسکوزیته (ISO/SAE)	–	ISO VG 220
نوع روغن پایه	–	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	–	-39°C تا +284°C
نوع بسته‌بندی	–	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰