روغن توتال کارتر اس جی Total Carter SG 1000

تولیدکننده: توتال (Total) | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-02-60992

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
توتال (Total)	ISO VG 1000	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-31°C تا +260°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن توتال کارتر اس جی Total Carter SG 1000 برای کوره‌ها و آسیاب‌های سیمان، در گرید ISO VG 1000 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- گیربکس‌های صنعتی شافت موازی، هلیکال، مخروطی (Bevel)، سیاره‌ای و حلزونی در صنایع فولاد
- سیمان، معدن، کاغذسازی، کانوایرها، همزن‌ها و اکسترودرها.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ویسکوزیته در 40 درجه سانتی گراد	—	1000 میلی متر مربع بر ثانیه
ویسکوزیته در 100 درجه سانتی گراد	—	157.5 mm²/s
شاخص ویسکوزیته	—	275
نقطه ریزش	—	منفی 31 درجه سانتی گراد
نقطه اشتعال	—	260 درجه سانتی گراد
گرید ویسکوزیته (ISO/SAE)	—	ISO VG 1000
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-31°C تا +260°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

بهران بردبار ۱۰۰۰ — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل اومالا Shell Omala S2 GX 220 1000 L — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن دنده صنعتی سپاهان پولاد 1000 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰