کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن توتال کارتر اس وای total carter sy 220

تولیدکننده: توتال (Total) | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
توتال (Total)	ISO VG 220	سنتتیک پلی‌آلکیلن گلیکول (PAG)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن توتال کارتر اس وای total carter sy 220؛ روغن دنده‌ی صنعتی با گرید ISO VG 220 و پایه‌ی سنتتیک پلی‌آلکیلن گلیکول (PAG) از توتال.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- Total carter sy 220 شاخص ویسکوزیته بالا پایداری حرارتی عالی مقاومت خوب در برابر فشار جلوگیری از سایش و خوردگی ضریب اصطحکاک پایین افزایش بازده انرژی قطعات تا 10% قهوه ای رنگ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO/SAE)	—	ISO VG 220
نوع روغن پایه	—	سنتتیک پلی‌آلکیلن گلیکول (PAG)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن فوکس رنولین Fuchs RENOLIN PG 220 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موبیل Mobil Glygoyle 220 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن دنده صنعتی شل اومالا shell omala s4 we 220 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰