گریس توتال سران اچ وی Total Ceran HV

تولیدکننده: توتال (Total) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-61220

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
توتال (Total)	–	کلسیم سولفونات	منفی 25 درجه سانتی گراد تا 180 درجه سانتی گراد

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس توتال سران اچ وی Total Ceran HV؛ گریس مقاوم در برابر حرارت در درجه‌ی NLGI 2 ، برای بازه‌ی دمایی منفی 25 درجه سانتی گراد تا 180 درجه سانتی گراد ، بر پایه‌ی کلسیم سولفونات از توتال.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
صابون / غلیظ کننده	–	کلسیم سولفونات
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	–	265 – 295 (0.1 mm)
رنگ	–	قهوه ای
محدوده دمای عملیاتی	–	منفی 25 درجه سانتی گراد تا 180 درجه سانتی گراد
نقطه ریزش	–	بیش از 300 درجه سانتی گراد
درجه سفتی (NLGI)	–	NLGI 2
نوع غلیظ‌کننده و پایه	–	کلسیم سولفونات
نوع بسته‌بندی	–	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰