روغن گردشی توتال سیرکان Total Cirkan RO 46

تولیدکننده: توتال (Total) | گروه صنعتی: روغن گردشی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-09-10754

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
توتال (Total)	ISO VG 46	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	27°C تا 234°C+

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی برای تجهیزات خطوط تولید: روغن گردشی توتال سیرکان Total Cirkan RO 46 با پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده .(Mineral)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن گردشی توتال سیرکان Total Cirkan RO 46، مخصوص روانکاری ماشین آلات کاغذی
- برنامه های کاربردی نفت که نیاز به خواص فشار افراطی ندارد، طراحی شده است

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	46.30 6.81
شاخص گرانروی	—	101
نقطه اشتعال °C	—	234
نقطه ریزش °C	—	27 –
دانسیته در15°C kg/m	—	881
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 46
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	27°C تا 234°C+
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن گردشی صنعتی بهران درفش 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن گردشی اسو Nuto 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن گردشی شل مورلینا Shell Morlina S2 B 46 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰