# روغن گردشی توتال سیرکان Total Cirkan RO 68

تولیدکننده: توتال (Total) | گروه صنعتی: روغن گردشی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-09-10755

| برند تولیدکننده | گرید / مشخصه فنی | نوع پایه / ساختار | دما و بسته‌بندی |
|---|---|---|---|
| توتال (Total) | ISO VG 68 | معدنی تصفیه‌شده (Mineral) | 30°C تا 228°C+ |

## ۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن گردشی توتال سیرکان Total Cirkan RO 68 مناسب فن‌ها و پمپ‌های صنعتی، در گرید ISO VG 68 .

## ۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن گردشی توتال سیرکان Total Cirkan RO 68، مخصوص روانکاری ماشین آلات کاغذی
- برنامه های کاربردی نفت که نیاز به خواص فشار افراطی ندارد
- طراحی شده است این روغن گردشی از خوردگی و زنگ زدگی قطعات جلوگیری کرده و قابلیت جدا شدن از آب را دارد.

## ۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

| مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی | روش آزمون استاندارد | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| گرانروی 40°C 100°C | — | 32.30 5.44 |
| شاخص گرانروی | — | 102 |
| نقطه اشتعال °C | — | 228 |
| نقطه ریزش °C | — | 30 – |
| دانسیته در 15°C kg/m | — | 876 |
| گرید ویسکوزیته (ISO VG) | — | ISO VG 68 |
| نوع روغن پایه | — | معدنی تصفیه‌شده (Mineral) |
| دمای کارکرد و اشتعال | — | 30°C تا 228°C+ |
| نوع بسته‌بندی | — | سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر |

## ۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

| |
|---|
| روغن موبیل Mobil DTE Heavy-Medium — معادل مستقیم هم‌گرید |
| روغن صنعتی بهران درفش ۶۸ — معادل مستقیم هم‌گرید |
| روغن گردشی شل مورلینا Shell Morlina S2 B 68 — معادل مستقیم هم‌گرید |

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰