گریس توتال مالتیس کمپلکس total multis complex hv2

تولیدکننده: توتال (Total) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-30967

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
توتال (Total)	—	معدنی/سنتتیک + کمپلکس لیتیوم	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس توتال مالتیس کمپلکس total multis complex hv2؛ گریس نسوز در درجه‌ی NLGI 2 ، برای بازه‌ی دمایی 30°C- تا 160°C+ ، با ترکیب معدنی/سنتتیک + کمپلکس لیتیوم از توتال.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- total multis complex hv2 یک گریس چندمنظوره دما بالا تولید شده با تغلیظ کننده صابون کمپلکس لیتیم مناسب بلبرینگ های کشویی
- توپی و غلتکی، بلبرینگ های چرخ و انواع اتصالات قابل استفاده در تجهیزات کشاورزی
- حمل و نقل و وسایل نقلیه بازه دمایی -30 تا 160 درجه سانتی گراد سبز رنگ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	معدنی/سنتتیک + کمپلکس لیتیوم
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

گریس شل گادوس shell gadus s5 v100 2 — معادل مستقیم هم‌گرید
گریس کلوبر پلکس بی ای 502-31 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰