کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن توتال نواستان ای پی Total Nevastane EP 220

تولیدکننده: توتال (Total) | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
توتال (Total)	ISO VG 220	سنتتیک/سفید فودگرید (NSF H1)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن توتال نواستان ای پی Total Nevastane EP 220؛ روغن دنده‌ی صنعتی با گرید ISO VG 220 و پایه‌ی سنتتیک/سفید فودگرید (NSF H1) از توتال.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن دنده و واسکازین نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 220 و پایه سنتتیک/سفید فودگرید (NSF H1) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO/SAE)	—	ISO VG 220
نوع روغن پایه	—	سنتتیک/سفید فودگرید (NSF H1)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن فوکس کسیدا Fuchs Cassida Fluid WG 220 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل کسیدا جی ال Shell Cassida GL 220 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن فوکس کسیدا Fuchs cassida Fluid GLE 220 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰