کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن توتال پی وی اس اچ Total PV SH 100

تولیدکننده: توتال (Total) | گروه صنعتی: روغن پمپ و وکیوم

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
توتال (Total)	ISO VG 100	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی روغن توتال پی وی اس اچ Total PV SH 100 از برند توتال (Total) در گروه روغن پمپ و وکیوم :

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن پمپ و وکیوم نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 100 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ویسکوزیته در دمای 40 درجه سانتی گراد	—	105 میلی متر مربع در ثانیه
ویسکوزیته در دمای 100 درجه سانتی گراد	—	11 میلی متر مربع در ثانیه
شاخص ویسکوزیته	—	94 درجه سانتی گراد
نقطه اشتعال	—	228 درجه سانتی گراد
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 100
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن وکیوم شل Shell Vacuum Pump S2 R 100 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن پمپ وکیوم بوش Busch VM 100 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن وکیوم لیبولد VACUUM LEYBOLD LEYBONOL LVO 100 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰