کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن توتال سریولا Total Seriola 320

تولیدکننده: توتال (Total) | گروه صنعتی: روغن انتقال حرارت

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
توتال (Total)	ISO VG 320	معدنی (Mineral)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن توتال سریولا Total Seriola 320 مناسب گرمایش مخازن فرایندی، با گرید ISO VG 320 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن انتقال حرارت نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 320 و پایه معدنی (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
دانسیته در 15°C	—	900 kg/m³
ویسکوزیته کینماتیک در 40°C	—	320 mm²/s
ویسکوزیته کینماتیک در 100°C	—	25 mm²/s
شاخص ویسکوزیته (VI)	—	96
نقطه اشتعال (Open Cup)	—	270 °C
گرید ISO VG	—	ISO VG 320
استانداردها	—	ISO 11158 HH, ISO 6743/4 HH
نوع پایه	—	معدنی (Mineral)
ویسکوزیته کینماتیک 40°C	—	320 mm²/s
ویسکوزیته کینماتیک 100°C	—	25 mm²/s
نقطه اشتعال	—	270°C

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰