کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن توتال تراکسیم Total Traxium GEAR 9 FE 75W-80

تولیدکننده: توتال (Total) | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
توتال (Total)	SAE 75W-80	سنتتیک (PAO / XHVI)	-42°C تا +240°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن توتال تراکسیم Total Traxium GEAR 9 FE 75W-80؛ روغن دنده‌ی خودرویی (واسکازین) با گرید SAE 75W-80 و پایه‌ی سنتتیک (PAO / XHVI) از توتال.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- گیربکس‌های دستی و نیمه‌اتوماتیک سنکرونیزه، اکسل‌های عقب
- دیفرانسیل‌های هیپوئید و سیستم‌های انتقال قدرت کامیون‌ها، کشنده‌ها
- اتوبوس‌ها و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ویسکوزیته در دمای 40 درجه سانتی گراد	—	54 میلی متر مربع در ثانیه
ویسکوزیته در دمای 100 درجه سانتی گراد	—	35 میلی متر مربع در ثانیه
نقطه ریزش	—	منفی 42 درجه سانتی گراد
نقطه اشتعال	—	240 درجه سانتی گراد
گرید ویسکوزیته (ISO/SAE)	—	SAE 75W-80
نوع روغن پایه	—	سنتتیک (PAO / XHVI)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن شل اسپیراکس Shell Spirax S4 G 75W-80 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰