کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب دوقلو ۹۰ دقیقه‌ای اوهو پلاس اندفست ۳۰۰ UHU PLUS ENDFEST 300

تولیدکننده: اوهو (UHU) | گروه صنعتی: چسب سازه‌ای (اکریلیک و اپوکسی)

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اوهو (UHU)	چسب اپوکسی دوجزئی	استحکام بالا (دیرگیر)	رزین اپوکسی (Epoxy)	-40 °C to +100 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

اوهو پلاس اندفست ۳۰۰ یک چسب اپوکسی دوجزئی همه‌کاره با استحکام نهایی بسیار بالا (۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع) است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- چسباندن فلز، سنگ، بتن، چینی، چوب و شیشه، اتصالات صنعتی در برق و اتوماسیون، قطعات فلزکاری
- تعمیرات پراستحکام

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	Epoxy resin
رنگ	—	کهربایی مات
نسبت اختلاط	—	1:1
زمان کار (Pot life)	—	90 دقیقه
زمان دست‌خوردن	—	6 ساعت
استحکام نهایی (آلومینیوم)	—	19 N/mm²
استحکام نهایی پس از	—	24 ساعت
چگالی تقریبی	—	1.15 g/cm³
ویسکوزیته تقریبی	—	35000 mPa·s
هدایت حرارتی (DIN 52612)	DIN 52612	0.249 W/m·K
حداقل دمای اجرا	—	5 °C
محدوده دمای کاری	—	-40 °C to +100 °C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب دوقلو صنعتی مگاپوکس غفاری 330 شفاف (Ghaffari Mega Pox 330، دیرگیر ۹۰ دقیقه) — جایگزین هم‌رده
چسب دوقلو ۹۰ دقیقه‌ای اوهو پلاس اندفست (UHU PLUS ENDFEST (Epoxy Ultra Strong — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰