چسب دوقلو سریع اوهو UHU Epoxy 5 Min (۲ × ۱۰ میلی‌لیتر)

تولیدکننده: اوهو (UHU) | گروه صنعتی: چسب سازه‌ای (اکریلیک و اپوکسی)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-UHU-EPOXY5-TUBE

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اوهو (UHU)	چسب اپوکسی دوجزئی	سریع‌گیر شفاف	رزین اپوکسی (Epoxy)	-40 °C to +120 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

اوهو اپوکسی ۵ مین یک چسب اپوکسی دوجزئی شفاف و سریع در دو تیوپ ۱۰ میلی‌لیتری است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- تعمیر چینی، سرامیک و شیشه، چسباندن فلز، چوب و سنگ، تعمیرات سریع خانگی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	Epoxy resin
رنگ	—	شفاف
نسبت اختلاط	—	1:1 حجمی
زمان کار (Pot life)	—	5 دقیقه
زمان دست‌خوردن	—	20 دقیقه
چگالی تقریبی	—	1.16 g/cm³
ویسکوزیته تقریبی	—	24000 mPa·s
دمای اجرا	—	+5 °C تا +35 °C
محدوده دمای کاری	—	-40 °C to +120 °C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب دوقلو سرنگی سریع اوهو UHU Epoxy Quick Set 5 Min (سرنگ ۱۴ میلی‌لیتری) — جایگزین هم‌رده
چسب دوقلو ۵ دقیقه‌ای اوهو پلاس UHU PLUS Quickset 5 Min (شفاف) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰