چسب چوب ضد آب اوهو UHU Holzleim D3 Wasserfest

تولیدکننده: اوهو (UHU) | گروه صنعتی: چسب چوب، چسب نواری و پد چسبی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-AD-UHU-HOLZLEIM-D3

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اوهو (UHU)	چسب چوب	ضد آب D3	دیسپرسیون پلی‌وینیل استات (PVAc)	-20 °C to +60 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

اوهو هولتس‌لایم D3 یک چسب چوب سفید، باکیفیت و ضد آب (کلاس EN 204 D3) برای داخل و خارج ساختمان است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- اتصالات چوبی در معرض رطوبت، ساخت و تعمیر مبلمان، لمینت چوب، درها و پنجره‌های چوبی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	Polyvinyl acetate dispersion
رنگ	—	سفید (پس از خشک شدن شفاف)
چگالی تقریبی	—	1.1 g/cm³
ویسکوزیته تقریبی	—	13000 mPa·s
درصد جامد	—	50 %
زمان باز (20 °C)	—	8 دقیقه
زمان پرس	—	15 دقیقه
فشار پرس	—	5-10 kg/cm²
نقطه سفیدی (حداقل دمای تشکیل فیلم)	—	3 °C
کلاس مقاومت در برابر آب	—	EN 204 D3
محدوده دمای کاری	—	-20 °C to +60 °C

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰