کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب تماسی مایع اوهو کنتاکت ssigüUHU Kontakt Kraftkleber fl (چسب چرم)

تولیدکننده: اوهو (UHU) | گروه صنعتی: چسب اسپری و چسب تماسی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اوهو (UHU)	چسب تماسی	نئوپرن (پلی‌کلروپرن)	پلی‌کلروپرن (نئوپرن)	-40 °C to +100 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

اوهو کنتاکت کرافت‌کلبر یک چسب تماسی مایع، بسیار قوی و همه‌کاره بر پایه لاستیک نئوپرن است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- چسباندن چرم، لاستیک و کفش، چسباندن چوب، فلز، پلاستیک سخت و چوب‌پنبه، لمینت سطوح بزرگ
- تعمیرات خانگی و فنی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	Polychloroprene
رنگ	—	زرد
قوام	—	مایع
چگالی تقریبی	—	0.89 g/cm³
ویسکوزیته تقریبی	—	3500 mPa·s
زمان باز (20 °C)	—	10–40 دقیقه
زمان فشردن	—	2–5 ثانیه (با فشار زیاد)
استحکام نهایی پس از	—	24 ساعت
دمای اجرا	—	+15 °C تا +30 °C
محدوده دمای کاری	—	-40 °C to +100 °C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب صنعتی (آهن) کاسپین متال‌پلاست (Caspian Industrial Adhesive) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰