کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب مونتاژ و درزگیر شفاف اوهو پلی مکس کریستال اکسپرس UHU POLY MAX Crystal Express

تولیدکننده: اوهو (UHU) | گروه صنعتی: درزگیر و چسب مونتاژ (MS پلیمر، سیلیکون، اکریلیک، پلی‌یورتان)

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اوهو (UHU)	چسب مونتاژ و درزگیر	MS پلیمر (SMP) شفاف	SMP پلیمر (MS Polymer)	-40 °C to +100 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

اوهو پلی مکس کریستال اکسپرس یک چسب مونتاژ و درزگیر کاملاً شفاف بر پایه SMP پلیمر است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- چسباندن شیشه، آینه، پلاستیک و فلز در اتصالات نمایان، آب‌بندی درزهای شفاف
- نصب پروفیل و اجزای تزئینی، چسباندن کاشی، سنگ و چوب

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	SMP Polymer
مدول ۱۰۰٪	—	0.9 MPa
سرعت پخت	—	2.5 mm/24h
چگالی تقریبی	—	1.04 g/cm³
ازدیاد طول تا پارگی	—	250 %
سختی Shore A	—	42
استحکام برشی	—	250 N/cm²
استحکام کششی	—	150 N/cm²
زمان تشکیل پوسته	—	30-45 دقیقه
چسبندگی اولیه پس از	—	2 ساعت
استحکام نهایی پس از	—	4 ساعت
مقاومت UV	—	متوسط
محدوده دمای کاری	—	-40 °C to +100 °C

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰