چسب مونتاژ و درزگیر اوهو پلی مکس اکسپرس UHU POLY MAX Express

تولیدکننده: اوهو (UHU) | گروه صنعتی: درزگیر و چسب مونتاژ (MS پلیمر، سیلیکون، اکریلیک، پلی‌یورتان)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-UHU-POLYMAX-EXP

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اوهو (UHU)	چسب مونتاژ و درزگیر	MS پلیمر (SMP)	SMP پلیمر (MS Polymer)	-40 °C to +100 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

اوهو پلی مکس اکسپرس یک چسب مونتاژ و درزگیر همه‌کاره بر پایه فناوری SMP پلیمر با رشد سریع استحکام نهایی است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- چسباندن شیشه، سنگ، بتن، گچ، چوب، فلزات و کاشی، نصب قرنیز، پروفیل، لبه پنجره و آستانه در
- آب‌بندی درز اتصالات ساختمانی و صنعتی، چسباندن آینه و تابلو

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	SMP Polymer
مدول ۱۰۰٪	—	1.7 MPa
سرعت پخت	—	1.5 mm/24h
چگالی تقریبی	—	1.43 g/cm³
ازدیاد طول تا پارگی	—	200 %
سختی Shore A	—	60
استحکام برشی	—	350 N/cm²
استحکام کششی	—	250 N/cm²
زمان تشکیل پوسته	—	10-15 دقیقه
چسبندگی اولیه پس از	—	30 دقیقه
استحکام نهایی پس از	—	4 ساعت
حلال	—	ندارد
محدوده دمای کاری	—	-40 °C to +100 °C

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰