کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

خمیر اپوکسی تعمیراتی اوهو ریپیر آل UHU Epoxy Putty Repair All

تولیدکننده: اوهو (UHU) | گروه صنعتی: چسب اپوکسی و خمیر ترمیم فلزات

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اوهو (UHU)	خمیر ترمیمی دستی (Repair Stick) | همه‌کاره	رزین اپوکسی (Epoxy)	-30 °C to +120 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

اوهو ریپیر آل یک خمیر چسب دوجزئی اپوکسی و بسیار سخت برای تعمیرات دائمی است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- پرکردن ترک و سوراخ در فلز، سنگ و چوب، تعمیرات خودرو، قایق و کاروان
- ترمیم ماشین‌آلات و ابزار، ساخت رول‌پلاک شکل‌پذیر برای سوراخ پیچ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
شکل	—	خمیر جامد دوجزئی
رنگ پس از پخت	—	خاکستری
چگالی تقریبی	—	2.18 g/cm³
زمان کار (Pot life)	—	5 دقیقه
زمان دست‌خوردن	—	30 دقیقه
استحکام نهایی (آلومینیوم)	—	6 N/mm²
استحکام نهایی پس از	—	12 ساعت
حداقل دمای اجرا	—	10 °C
حلال	—	ندارد
محدوده دمای کاری	—	-30 °C to +120 °C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

خمیر دوقلو پلاستیک‌استیل آلکون مینی پرو-میکس (ALCON Mini Pro-Mix Epoxy Putty) — جایگزین هم‌رده
خمیر ترمیمی همه‌کاره ویکون WEICON Repair Stick Multi-Purpose — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰