کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب قطره‌ای اوهو UHU Super Glue Liquid (Ultra Fast)

تولیدکننده: اوهو (UHU) | گروه صنعتی: چسب قطره‌ای (سیانوآکریلات)

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اوهو (UHU)	چسب قطره‌ای سیانوآکریلات	عمومی	اتیل سیانوآکریلات	-40 °C to +80 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

اوهو سوپرگلو لیکوئید یک چسب قطره‌ای مایع، بسیار سریع و قوی بر پایه اتیل سیانوآکریلات است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- تعمیر قطعات کوچک فلزی، پلاستیکی، چوبی و سرامیکی، چسباندن لاستیک و پلاستیک‌های سخت
- تعمیرات سریع خانگی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	Ethyl cyanoacrylate
رنگ	—	شفاف
قوام	—	مایع (ویسکوزیته پایین)
چگالی تقریبی	—	1.05 g/cm³
چسبندگی اولیه	—	5-60 ثانیه
استحکام نهایی (آلومینیوم)	—	12 N/mm²
استحکام نهایی پس از	—	24 ساعت
محدوده دمای کاری	—	-40 °C to +80 °C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب قطره‌ای لاکتایت ۴۹۵ LOCTITE 495 (شفاف، روان) — جایگزین هم‌رده
چسب قطره‌ای لاکتایت ۴۰۱ LOCTITE 401 (همه‌منظوره) — جایگزین هم‌رده
چسب قطره‌ای لاکسیل ۲۳ LOXEAL Istant 23 — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰