کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن هیدرولیک اسو Univis HVI 26

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	بدون گرید ISO (طبق سازنده)	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغنی از موبیل برای تجهیزات سرمای شدید (مطابق توصیه‌ی سازنده): روغن هیدرولیک اسو .Univis HVI 26

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• روغن هیدرولیک اسو یونیویس اچ وی آی Esso Univis HVI 26 روغن هیدرولیک برای استفاده در سیستم های هیدرولیک شدید و برنامه های کاربردی و همچنین برای استفاده تجهیزات در طیف وسیع دما ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	بدون گرید ISO (طبق سازنده)
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	25.8 cSt (mm²/s)
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	9.3 cSt (mm²/s)
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
شاخص گرانروی (VI)	—	376
نقطه اشتعال (Flash Point)	—	>100 °C
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-60 °C
گرانروی سینماتیک در -40°C	—	896 cSt (mm²/s)
خوردگی نوار مس ASTM D130 – (3h, 100°C)	ASTM D130	1A
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰