روغن وکیوم لیبولد VACUUM LEYBOLD LEYBONOL LVO 130

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن پمپ و وکیوم

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-10-33043

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	—	معدنی با افزودنی	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی روغن وکیوم لیبولد VACUUM LEYBOLD LEYBONOL LVO 130 از برند اصلی (OEM) در گروه روغن پمپ و وکیوم :

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن پمپ و وکیوم نیازمند گرید ویسکوزیته طبق دیتاشیت سازنده و پایه معدنی با افزودنی مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع پایه	—	معدنی با افزودنی
گرید ویسکوزیته	—	ISO VG 68 (تقریباً)
ویسکوزیته سینماتیک @ 40°C	—	68 mm²/s
ویسکوزیته سینماتیک @ 100°C	—	8.64 mm²/s
نقطه اشتعال (COC)	—	240°C / 464°F
دانسیته @ 15°C	—	881 kg/m³
رنگ	—	زرد تا کهربایی
حلالیت در آب	—	نامحلول
عصاره DMSO	—	<3%
نقطه اشتعال	240 درجه سانتی گراد (COC — Cleveland Open Cup) — ایمنی حرارتی بالا برای محیط های صنعتی	
ویسکوزیته سینماتیک در 40°C	—	68 میلی متر مربع بر ثانیه (ISO 3104)
ویسکوزیته سینماتیک در 100°C	—	8.64 میلی متر مربع بر ثانیه (ISO 3104)

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰