روغن موتور والوالین Valvoline ADVANCED 5W-20

تولیدکننده: والوالین (Valvoline) | گروه صنعتی: روغن خودرو

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-26-35128

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
والوالین (Valvoline)	SAE 5W-20	Full Synthetic	گالن ۴ لیتر / سطل ۲۰ لیتر / بشکه

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن موتور والوالین Valvoline ADVANCED 5W-20 برای خودروهای سواری مدرن (مطابق دفترچه)، در گرید SAE 5W-20 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن خودرو نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 5W-20 و پایه Full Synthetic مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته SAE	—	5W-20
ویسکوزیته کینماتیک در ۱۰۰°C	—	8.0 mm²/s
ویسکوزیته کینماتیک در ۴۰°C	—	44 mm²/s
شاخص ویسکوزیته (VI)	—	156
دانسیته در ۱۵°C	—	0.844 g/cm³
ویسکوزیته CCS در ۳۰- درجه	—	<6200 cP
نقطه ریزش (Pour Point)	—	≤ -36°C
ویسکوزیته HTHS	—	2.6 cP
محتوای روی (Zn)	—	760 ppm
محتوای فسفر (P)	—	660 ppm
فرار Noack	—	<15.0%
نوع پایه	—	Full Synthetic

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰