کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن موتور والوالین Valvoline High Mileage 150K with Maxlife Plus 5W-20

تولیدکننده: والوالین (Valvoline) | گروه صنعتی: روغن خودرو

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
والوالین (Valvoline)	SAE 5W-20	Synthetic Blend	دمای ریزش حداکثر ۳۳°C-، مناسب برای استارت ...

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن موتور والوالین Valvoline High Mileage 150K with Maxlife Plus 5W-20 برای خودروهای سواری نسل جدید (مطابق دفترچه)، در گرید SAE 5W-20 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن موتور والوالین High Mileage 150K 5W-20 — اولین روغن موتور اختصاصی برای خودروهای بالای ۱۵۰ هزار مایل
- با فناوری MaxLife PLUS، افزودنی Moly و تایید API SP/ILSAC GF-6A برای کاهش نشت
- مصرف و سایش و محافظت در برابر .LSPI

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته	—	SAE 5W-20
ویسکوزیته کینماتیک °C۱۰۰	—	cSt ۱۱٫۰
ویسکوزیته کینماتیک °C۴۰	—	cSt ۷۰
شاخص ویسکوزیته (VI)	—	۱۴۸
چگالی در °C۱۵	—	kg/m³ ۰٫۸۶۴
ویسکوزیته CCS در °C۲۵-	—	cP ۶۲۰۰>
نقطه ریزش (Pour Point)	—	≤ -۳۳° C
ویسکوزیته HTHS	—	cP ۳٫۲
روی (Zinc)	—	ppm ۸۵۰
فسفر (Phosphorus)	—	ppm ۷۷۰
Noack (تبخیر)	—	۱۵٫۰%>
نوع پایه روغن	—	Synthetic Blend

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰