روغن برش کاستروول Variocut C 462

تولیدکننده: کاستروول (Castrol) | گروه صنعتی: روغن برش، تراش و فلزکاری

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-06-11530

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کاستروول (Castrol)	ISO VG 32 (برش خالص)	سنتتیک استر (POE / Ester)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن برش کاستروول Variocut C 462؛ روغن برش خالص از کاستروول.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• روغن عملیات ماشینکاری و برشکاری کاستروول Castrol Variocut C 462 روغن برش شسته و رفته با کارایی بالا بدون فلز و سنگین برای ماشینکاری عمومی از فولاد آهنی و متوسط آلیاژ که بر اساس مواد ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	22 124
رنگ	—	زرد
نقطه اشتعال °C	—	>355
خوردگی مس	—	1B
دانسیته در 20°C kg/m	—	873
نوع سیال و گرید	—	ISO VG 32 (برش خالص)
نوع پایه (محلول/خالص)	—	سنتتیک استر (POE / Ester)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
pH امولسیون (۵ درصد)	—	خنثی (روغن برش خالص)
نسبت اختلاط با آب	—	استفاده خالص (Neat Oil)
مقاومت ضدزنگ چدن/فولاد	—	1B

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰